


BOUCHE PORES

(ref. 0243)

Emulsion pour la saturation des sols poreux



Application




1 Décaper les sols à l'aide d'un décapant émulsion.



2 Bien rincer afin d'enlever les résidus de cires préalablement appliquées. Vérifier le pH, neutraliser si nécessaire avant l'application.



3 Appliquer le produit à l'aide d'un faubert ou d'un applicateur. Si nécessaire, mettre une seconde couche sur les sols très poreux. Pour cette seconde couche, 1 litre de BOUCHE PORE doit couvrir 30 à 40 mètres du sol poreux, ou 20 à 30 mètre de sol très poreux.



4 Laisser sécher 30 minutes à 1 heure après chaque couche.



4 Ensuite resurfacier obligatoirement avec ECLADOR METALIC ou GRAND TRAFIC.

Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.

L'environnement

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Produit distribué par :

Version : N°1 (16/07/2014)

Eclador

