



ELEMATIC S

Réf.0002

1 - PROPRIETES

NETTOYANT SPECIFIQUE POUR MACHINE HAUTE PRESSION ET CANON A MOUSSE.
Nettoyage des carrosseries de véhicules et des intérieurs de camions. EFFICACE SUR LE FILM ROUTIER.

Légèrement parfumé.

2 - MODE D'EMPLOI

DOSAGE :

- 3% en sortie de buse pour machine HP.
- 2% à 5% au canon à mousse.
- 5% en trempage. 5% en bain ultrasons.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide mauve
Densité	1,10 +/- 0,02
pH	> 13
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Moins de 5% d'agents de surface anioniques. Moins de 5% d'agents de surface non ioniques. 5% ou plus, mais moins de 15% de EDTA et sels

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4x5L, Bidon de 20L, Fût de 210L.

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0002) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

N° de révision 13-03-2018